

高画質ハイビジョン対応 AHD/アナログカメラ兼用デジタルビデオレコーダー



デジタルビデオレコーダー X V R - 2 0 0 4 A H D

高解像度記録 1920×1080対応！AHD/アナログカメラ兼用の録画装置です。

映像4CH入力・音声4入力・動体検知録画・バックアップ機能付き！

固定IP・ポート開放不要で遠隔監視が可能なP2P機能搭載

時刻自動修正機能搭載※インターネット接続が必要です

『XVR-2004AHD』 特長

1 ポート開放不要！P2P機能

※1P2P機能対応で固定IP・ポート開放設定不要でスマートフォン等から簡単に現在映像・記録映像確認ができます。（Android 5.0は記録映像非対応）

3 記録した映像のバックアップ機能

記録した映像を他のメディア（USBメモリー等）コピー（バックアップ）が可能です。
バックアップは※2AVIファイルとして保存されます。

2 AHD/アナログカメラの映像を最大4台録画

AHD/アナログカメラの映像を最大4台まで個別に映像記録が出来ます。

4 高画質で録画・再生！

高画質1080P/720P（200/100万画素）にて記録した映像の録画・再生ができます。

P2P遠隔監視機能の機能

■ P2P専用アプリ内蔵



本装置内にあるQRコードを読み取り
※3アプリをインストールします。

■ Androidで



専用アプリを使って現在映像の確認が最大4画面確認可能。
録画装置が近くになくても遠隔監視が可能です。
※ロットにより表示が変わる場合があります。

■ iPhoneで



AHD/アナログカメラの接続例

■ AHDカメラ1台+アナログカメラ3台



■ AHDカメラ3台+アナログカメラ4台



■ AHD2台+アナログ2台



AHD-DVRはアナログカメラとの互換性があり、従来ご利用されているアナログカメラをそのままAHD環境下でご利用になれます。

XVR-2004AHD 仕様

XVR-2004AHD	仕様
外形サイズ	260(W)×48(H)×235.7(D)※突起物除く
重量	約1250g(本体のみ)
記録方式	H.264
電源	DC12V / 2A
映像入力信号	AHD / IP / TVI / 960H(アナログ)
入力解像度	960H/AHD(720P/1080P)
入力インターフェイス	AHD : Vp-p 75Ω BNC IPモード : Ethernet, 10/100 Base-T
映像出力	VGA/HDMI/BNC 各1(同時利用可能)
音声入力	コンポジット入力 1 RCA-J
音声出力	コンポジット出力 1 RCA-J
LANポート	1
録画解像度	アナログモード ライブ&再生 : 1080P / 720P / QHD / 960H / Frame / Field / CIF アナログモード 録画 : 1080P / 720P / QHD / 960H / CIF IPモード ライブ&再生・録画 : 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
動画フレーム/秒	フルハイビジョン60FPS /アナログ120FPS
アプリ (アンドロイド/iPhone)	EagleEyes ライブ/再生
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS
イーサネット	0/100 Base-T. Supports remote control and live view via Ethernet
P2P機能	可能(固定IP不要で現在映像確認可能)
ハードディスク	1TB(最大4TBまで搭載可能)
USBインターフェイス	USB2.0 x2 (USBフラッシュメモリー / USBマウス用)
温度環境	10°C ~ 40°C
動作湿度	10% ~ 85%
付属品	BNC-JからRCA-Jに変換コネクタ ×1 録画装置用ACアダプタ ×1 マウス ×1 取扱説明書 ×1

フロントパネル



リアパネル



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でお使いください。

- ※ P2Pサービスは、海外で行われている無償サービスの為、停止しても弊社では対応できません。
- ※ 防犯ビデオ(デジタルレコーダー)は、3年経過を目安に点検を行って下さい
ハードディスクは、パソコン用と同じ物が入っています
一般的には、2年~3年が交換の目安となります

- カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
- このカタログの制作は平成31年03月です。