

ソーラーパネル発電 ライブカメラ (Web) ソライブワンシリーズ3

電源不要！！

- ・電源が無い場所からライブ映像の確認が出来ます
- ・持ち歩きタイプで移動・設置が簡単に出来ます
- ・高画質・フルハイビジョン対応

防災士・防犯設備士による製作

環境に合わせたオーダー受注可能

ソライブワンシリーズの特徴

自動メンテナンス機能

自動で再起動を行います(24時間に1回)

ライブ映像確認

スマートフォン (iPhone・Android)
タブレットでライブ映像の確認が出来ます。

エリア選択可能

利用頻度などで格安SIMを契約出来ます
(ドコモ、エーユー、ソフトバンクエリア)

簡単接続

QRコード撮影または、UIDコードを
入れるだけの簡単接続 (P2P)

ハイブリッド電源構造

ソーラー発電/商用電源で充電可能
(PSE対応) (併用利用可能)

専用ルーター付属

専用のルーターが付属。※1

フリーSIMカードを入れるだけで利用可能

- ① 契約フリーSIMカード
- ② 契約不要のフリーSIMカードの利用
例：(期間限定タイプ無制限タイプ等)
- ③ 既存のWi-Fi ※2

※1 ルーターは生産ロットにより異なる場合があります。
※2 無線Wi-Fi接続は、SIMなし接続が可能

SDカード録画

SDカード録画および遠隔再生可能

建設現場の監視

災害現場への設置

不法投棄

動物観察

その他に電源が取れない場所や、災害発生時に
太陽光発電で利用できます。

セット内容

選べるソーラーパネル20W(ケーブル7m付属)



単管トップ取付タイプ

単管トップ
48.6φサイズ



既存ポール取付タイプ

取付金具は
しまね産業振興財団
にて過重測定済



壁面取付金具付タイプ

壁面ビス留め

ソライブワンカメラ(PTZ型)



【付属品】

- ・ポール取付金具・ボック
- ・カメラ用電源ケーブル3m

収納ケース

- ・コントロールユニット (ハイブリッド用ACコンセント付・SIMフリールーター搭載)
- ・バッテリー式※セットによりバッテリーサイズは変わります。
- ・ステンレスバンド 3m (固定金具付)



スタンダード型
(ABS樹脂ケース)
既存ポール取付タイプ

- ・バッテリーサイズ
12V12Ah
満充電約50時間



ポータブル型
(アルミ/エポキシ粉体塗装)
持ち歩きタイプ

- ・バッテリーサイズ
12V36Ah
満充電約150時間

ソライブワンカメラ仕様 (全機種共通)

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| レンズ画角 | 水平 355° 垂直120° | 撮影 | 明るい場所ではカラー撮影、暗闇は白黒撮影 (低照度対応) |
| 防水等級 | 屋内外用IP66 | 総画素数 | 248万画素(1080P・フルハイビジョン) |
| 映像出力端子 | なし ネットワーク接続 | デナイト | カラー/白黒 自動切替※赤外線は点灯しません(要相談) |
| 入力端子 | 2.1φ標準ジャックセンタープラス (ケーブル3m付) | 電源 | DC12V(2A) |
| 動作温度 / 湿度 | -20~60℃/90%以下 ※結露なきこと | 定格電源 | 通常 110mA |
| サイズ | 175×160×100 mm※固定ブラケット含まず | 重量 | 約1.3kg※アンテナ/固定ブラケットは含まず |
| 日時表示 | あり ネットワーク同期方式 | 録画記録 | 「録画OFF」「常時録画」「アラーム録画」 |
| ネットワーク接続方法 | P2P方式 (QRコード撮影または、UID登録) ※パスワードは、任意設定可能 | microSDカード | 32GB~128GB ※本体フォーマットが必要 ※SDカードの相性保証は、ありません |
| ネットワーク接続 | iPhone/Android スマートフォン/タブレット ※設定は、すべてネットワーク接続で行います | 稼働時間 | 約50時間~150時間 (搭載バッテリーによる) ※フル充電動作時 |

その他オプション

組み立て式単管スタンド



仮設用ポールスタンドです。
水おもりで足元を固定します。

水おもり



水を入れて設置します。
入れた状態で約2.5kgの
重さになります。

接続イメージ



スマートフォン、
タブレットから
ライブ映像/再生
遠隔から操作・再生
が可能



- ・映像速度は、ご利用のSIMカードおよび解像度により異なります
- ・データ通信料はお客様負担となります。
- ・パスワードは、必ず変更してご利用下さい。
- ・ソーラーパネル発電稼働の為、天候などに影響されます。充電されると自動で動きます。
- ・※ハイブリッド (商用電源) 併用の場合は、常にフル充電状態となります
- ※設置の際は倒れないように工夫してください。

- カメラの形状及び収納ケースは生産ロットにより変更になります
- このカタログの制作は2021年09月です。

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。

株式会社 ヒーロー [防犯設備士・防災士が対応します]

TEL:0853-21-9199 FAX:0853-21-5651 Mail:anzen@hero-jp.net <受付時間> 午前9:30~午後5:30

オンラインは24時間受け付けております。詳しくは<http://www.hero-jp.net/>をご覧ください。